



LUPUSNET HD - LE910

Art. 100910

- » Capteur CCD 1/3" (8,5mm), 752x576 Pixel (DT)
- » Wide Dynamic Range (WDR)
- » Nouveau 3D-DNR (Réduction des bruits)
- » Puissante compression H.264
- » 3GPP Live-Streaming pour telephones mobiles
- » Vision Jour & Nuit avec filtre IR-cut
- » 0,00001 Lux @ F1.5
- » FTP-Upload également adapté pour le web en streaming

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

La nouvelle caméra LUPUSNET HD - LE 910 est le modèle polyvalent de notre série LUPUSNET HD. Son équipement complet, son prix très raisonnable, et sa facilité d'installation fait de cet appareil un allié parfaitement fiable pour toutes les exigences. Son capteur CCD 1/3" (8,5mm) offre une résolution D1 de 752x576 Pixel et des technologies comme le Wide Dynamic Range, SensUp et le nouveau 3D-DNR qui permet une réduction des bruits pour une image de qualité exceptionnellemême dans de mauvaises conditions d'éclairage. Caméra dotée d'une puissante compression vidéo H.264, d'une connexion Ethernet, mode streaming 3GPP et bien plus encore en termes de performance et de communication réseau.

CONFIGURATION MATERIELLE

CPU	ARM, 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
Capteur	CCD 1/3" (8,5mm)
Sensibilité	0.00001 lux @F1.5
Supporte DC IRIS	Oui
I/O	1 entrée Relais /1 Sortie Relais
Objectif	Objectif compatible C/CS (non inclus)
ICR	Filtre IR
LED	N/A
IR Distance	N/A
RS-485	Oui
Sortie Vidéo	1
Entrée Audio	microphone intégré
Sortie Audio	1 (Type RCA)
Power over Ethernet (PoE)	En Option
Consommation électrique	DC 12V 450 mA
Température de fonctionnement	0°C ~60°C
Dimensions	58mm (l) x 65mm (H) x 131.5mm (L)

RESEAU

Ethernet	10/100 Base-T
Protocoles Réseau	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Sans fil (WiFi)	-
Securité	-

SYSTEME

Plein écran	Oui
Masquage	Oui, 3 zones différentes
Format de Compression	H.264/ MJPEG/ MPEG4 (3GPP seulement)
Débits binaires d'ajustement vidéo	CBR, VBR
Détection de mouvement	Oui, 3 zones différentes
Notifications	Mail, FTP, sauvegarde sur carte SD, sortie relais
Pre- / Post alarme	Oui, ajustable
Securité	Protection par mot de passe
Mise à jour logicielle (Firmware)	HTTP, par commande à distance
Accès multi utilisateurs	Oui, jusqu'à 10 utilisateurs en parallèle
Audio	Oui, 2-Voies
Enregistrement sur carte SD	Détection de mouvement, check IP, problème réseau (Ethernet seulement), planification, sortie relais
Format vidéo SD	AVI, JPEG
Affichage enregistrement	Oui
Daten löschen	Ja

SYSTEME REQUIS

Système d'exploitation	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 ou supérieur
Configuration recommandée	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, graphics card: 128MB
Configuration minimale	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, graphics card: 64MB

CONTENU DE LA LIVRAISON

Modèle de Caméra Réseau LupusnetHD	LE910
Fixation	Inclus
Adaptateur Secteur	12V 1A
Logiciel	LupusnetHD Lite
Manuel Utilisateur	Guide rapide de l'utilisateur caméra. Manuel d'utilisateur pour le logiciel et la camera sur CD

Votre partenaire certifié LUPUS-ELECTRONICS:

