



LUPUSNIGHT - LE307

Art. 10132

- › 952x582 Pixel D1-Auflösung
- › 1/3" 8,5 mm Sony® ExView II CCD Effio-E
- › 650 TVL Farbe, 700 TVL s/w
- › 40 Meter Nachtsichtreichweite
- › 3D-DNR Rauschunterdrückung
- › Vandalensichere Kabelführung
- › Wetterfestes Gehäuse (IP67)
- › Niedriger Stromverbrauch
- › Komplettes Eisengehäuse

HAUPTMERKMALE

Diese neue innovative Überwachungskamera wurde speziell für Umgebungen entwickelt, in denen tagsüber wie nachts sehr schlechte Lichtverhältnisse vorherrschen aber ein Maximum an Sicherheit und Erkennbarkeit gefordert ist. Die Kamera hat ein von der Hinterseite einstellbares 3.0-12mm Vario Objektiv sowie 18 x Ø5mm LED's und 12 x Ø8mm LED's deren Ausleuchtungswinkel neuartig über einen wetterfesten Druckknopf an der Hinterseite der Kamera auf den Blickwinkel optimal eingestellt werden kann. Das Bild ist somit trotz Varioobjektiv stets komplett ausgeleuchtet und ein „Taschenlampeneffekt“ wird vermieden. Ausgestattet mit der innovativen „Smart Light Control-Technik“, „Sensup“ und der „LE Longlife Technologie“ verbindet diese IR-Kamera scharfe und klare Bilder bei schlechtesten Lichtverhältnissen mit einer nie da gewesenen Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Die Advanced Night-Vision- Control regelt dabei optimal und dynamisch die Stärke der Ausleuchtung je nach vorherrschenden Lichtverhältnissen. Ein Wandhalter mit Schwenkgelenk

TECHNISCHE DATEN

Bildsensor	1/3" 8,5 mm Sony® ExView II CCD Effio-E
Bildauflösung	952x582 Pixel (PAL)
Horizontale Auflösung	650 TVL Farbe, 700 TVL s/w
Minimale Lichtverhältnisse	Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux (F1.2), 0.001 Lux (s/w mit SensUp), 0 Lux IR an
S/N Ratio	Mehr als 48dB
Elektronischer Verschuß	PAL: Auto 1/50 ~ 1/100K s
Gamma Korrektur	0.45
Linsentyp	Varioobjektiv 3.0 - 12mm asphärisch und spannungsgesteuert
Blickwinkel	91.3° - 23.91° horizontal, 73.1° - 17.93° vertikal
Weißabgleich	Automatisch
Gain Kontrolle	Automatisch
Sync. System	Intern
SensUp	s/w Bilder noch bis zu 0.001 Lux
DNR	Digital Noise Reduction (DNR) reduziert die erheblich die Rauschentwicklung
Videoausgang	1 Vp - p / 75 Ohm
LED	18 x Ø5mm LED's und 12 x Ø8mm
LED - Wellenlänge	780nm~1100nm
Max. Ausleuchtungsreichweite	40 Meter
IR-Korrektur	Tag- Nachtjustierung durch Optical Low Pass Filter
IR-Technik	Smart Light Control, LE Longlife Technology, Auto Dynamic IR Emission

TECHNISCHE DATEN

Schutzklasse	IP67
Stromversorgung	DC 12V
Stromverbrauch	IR ein: 315mA, IR aus: 95mA max.
Betriebstemperatur	-20°C - 50°C
Maße	112x82x75mm (LxVxH)
Gewicht	1080g

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

