



LUPUSNIGHT - LE139

Art. 10104 EAN: 5260195431744

- › 976x582 Pixel
- › 650 TV-Linien (Farbe), 700TVL (sw)
- › 1/3" (8.5mm) Sony Exview HAD II CCD
- › 20 Meter Nachtsichtreichweite
- › Neuartige Anti-Diffusionscheibe
- › Vandalensichere Kabelführung
- › Wasserdichtes Gehäuse (IP68)
- › Niedriger Stromverbrauch
- › Komplettes Eisengehäuse

HAUPTMERKMALE

Der Alleskönner: Die brandneue LUPUSNIGHT - LE139 vereint durch die technisch neuartige Bauform eine herausragende Bildqualität mit besonders kleinen Gehäusemaßen. Der 1/3" Sony Exview CCD II mit Sony Effio-E DSP liefert hochauflösende Bilder mit 976x582 Pixel und max. 700 TV-Linien, ein für diese Preisklasse sensationeller Wert. Dank der neuen abnehmbaren Halterung mit innenliegender Kabelführung, kann die Kamera bequem nach der Montage des Halters befestigt werden. Im Vergleich zur LE138 liefert der Sony Exview HAD II CCD wesentlich bessere Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen. Ist noch eine geringe Restbeleuchtung vorhanden, sind die integrierten IR-LED's fast überflüssig aber dennoch vorteilhaft um dunkle Räume in der Nacht bis max. 20 Meter auszuleuchten. Durch die IP68 Schutzart ist sie selbst bei längerem Untertauchen noch wasserdicht.

TECHNISCHE DATEN

Bildsensor	1/3" (8.5mm) Sony Exview HAD II CCD (Farbe)
Bildauflösung	976x582 Pixel (PAL)
Horizontale Auflösung	650 TVL (Farbe), 700TVL (sw)
Minimale Lichtverhältnisse	0.01 Lux / 30IRE @ F1.2 (IR aus) 0 Lux (IR an)
DSP (Digitaler Signalprozessor)	Sony Effio-E
Bildverbesserungsalgorithmen	2D DNR, ATR-EX, HLC, BLC, White Balance, Gain Control
S/N Ratio	Mehr als 48dB
Elektronischer Verschuß	PAL: 1/50 ~ 1/110 000
Gamma Korrektur	0.45
Linsentyp	4.3mm Fix-Linse
Blickwinkel	ca. 82°
Weißabgleich	Automatisch
Gain Kontrolle	Automatisch
Sync. System	Intern
Videoausgang	1 Vp - p / 75 Ohm
LED	24 Stück IR-LED's
LED - Wellenlänge	850nm
Max. Ausleuchtungsreichweite	20 Meter
Schutzklasse	IP68
Stromversorgung	DC12V
Arbeitstemperaturen	-20° bis +60°C

LIEFERUMFANG

IE139	12V DC 500mA Netzteil
Bedienungsanleitung	Schraubenset
Vandalensichere Halterung mit innenliegender Kabelführung (vormontiert)	Sonnendach (vormontiert)

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

