




## LUPUS - LE221 V2 PoE

**Art. 10221**      **EAN: 4260195434448**

- » 8 Megapixel, max. 3840x2160 Pixel mit H.265+ Komprimierung
- » IR-Nachtsicht bis zu 60 Metern
- » 2.7~13.5mm motorisierte Linse (über APP und Software steuerbar)
- » WDR (120dB), IR-Cutfilter, 3DNR, AWB, AGC, HLC und BLC Bildverbesserungen
- » IP67 und PoE-fähig
- » Für SD-Karten bis zu 256GB geeignet

### LUPUS - LE221 . Die wichtigen Dinge im Auge haben.

Die außergewöhnliche Bildqualität, 4K Auflösung mit 3840x2160Pixel, der LUPUS LE221 sorgt auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer für ein perfektes Bild. Mit einer maximalen Nachtsichtreichweite von 60 Metern, einem aus der Ferne steuerbaren Zoom-Objektiv und der hervorragende technischen Ausstattung, verbunden mit einem geringen Installationsaufwand ist die LUPUS - LE221 Ihr unschlagbarer Verbündeter für jedes Ihrer Projekte. Dabei umfasst die Auswahl an Zubehörteilen praktische Lösungen für jedes denkbare Anforderungsprofil. Zusammen mit der äußerst konkurrenzfähigen Preisgestaltung aller neuen LUPUS-Modelle, lassen sich IP-Kamera-Projekte kosteneffizienter gestalten als jemals zuvor.



### Vorteile der LE221PoE

- » 8 Megapixel, max. 3840x2160 Pixel mit H.265+ Komprimierung
- » IR-Nachtsicht bis zu 60 Metern
- » 2.7~13.5mm motorisierte Linse (über APP und Software steuerbar)
- » WDR (120dB), IR-Cutfilter, 3DNR, AWB, AGC, HLC und BLC Bildverbesserungen
- » IP67 und PoE-fähig
- » SD-Karten support bis zu 256GB
- » Software und Design made in Germany

## TECHNISCHE DATEN

### Hardware

Sensor-Typ	Hochauflösender Farb 1/2.8" 8 Megapixel CMOS Sensor
Auflösungen	8 Megapixels (3840x2160)
Blickwinkel	113° bis 31° Horizontal, 58° bis 17° Vertikal
Linse	2,7mm ~ 13.5mm
Minimale Lichtverhältnisse	0.007 Lux/F1.5 (Farbe, 1/3s, 30IRE)
	0.0007 Lux/F1.5 (S/W, 1/30s, 30IRE)
	0 Lux (IR an)
Nachtsichtreichweite	Maximal 60 Meter

### Video

Stream	Dual Stream
Gegenlichtkompensation	BLC / HLC / WDR
Video Kompression	H.265 / H.264H / MJPEG (Sub Stream)
Bilder pro Sekunde	Main Stream: 4K (1~25 fps)
	Sub Stream: D1 (1~25 fps)
Bit Rate	H.264: 32Kbps~8192Kbps
	H.265: 16Kbps~8192Kbps
Bewegungserkennung	In vier Regionen einstellbar
Privatzonen Maskierung	Vier Bereiche einstellbar
Tag / Nacht Umschaltung	Automatische Umschaltung / Tag Modus / Nacht Modus
Audio	-

### Netzwerk

Netzwerkanschluss	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wireless	-
Strom über Ethernet (POE)	ja, 802.3af
Netzwerkprotokolle	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; RTCP; UDP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPV4/V6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; IEEE 802.1X; Multicast; ICMP; IGMP; TLS; NFS; SSH
App Unterstützung	LUPUS-App für iOS und Android

### Speicherung

SD-Kartenslot	Ja, MicroSD bis 256GB (nicht im Lieferumfang)
Speicherung	SD-Karte / FTP / SAMBA / NAS / Netzlaufwerk

### Produktdaten

Stromverbrauch	DC12V PoE ~14.3W
Betriebstemperatur	-30°C bis +60°C; < 95% Luftfeuchtigkeit
Maße	244mm x 79mm x 76mm
Schutzklasse	IP67 (wetterfest)
Gewicht	1600 g mit Verpackung

### Lieferumfang

LUPUS IP-Kamera IE221	Handbuch
Netzteil 12V 1A	Software LUPUS SmartVision