



LUPUSEC - TAG READER V2

Art. 12107

EAN: 4260195432697

- › Ermöglicht schnelles Scharf- / Unscharfschalten
- › Rollierendes Funkverschlüsselungsverfahren
- › Tagreader ausschließlich für Innenraummontage
- › 2 Tags im Lieferumfang
- › Die Tags sehr klein, optimal für den Schlüsselbund
- › RFID
- › Niedrige Batterie und Sabotage Erkennung

LUPUSEC - Tag Reader V2

Der batteriebetriebene LUPUSEC - Tag Reader ermöglicht das schnelle Scharf- und Unscharfschalten mit einer simplen Handbewegung. Drücken Sie die Taste „Scharf“ oder „Unscharf“. Wischen Sie dann einfach dem Chip über das Tag Reader Pad. Der Batteriestatus wird stets im Kontrollzentrum angezeigt, außerdem besitzt das Tag Reader Pad eine Sabotageerkennung. Einfach oder ? Und sicher - garantiert!

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:



Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden. Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

TECHNISCHE DATEN:

Maße	125 x 90 x 25mm (HxBxT)
Gewicht	0,14 kg
Bedienung	Über unsere RFID Tag's (2 im Lieferumfang)
Beleuchtung	Nein
Sabotageüberwachung	Ja, Öffnungskontakt
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Ja
Statusanzeige am Gerät	Nein
Statusüberwachung durch die Zentrale	Ja
Statusanzeige in der Zentrale	Ja
Batterieanzeige in der Zentrale	Ja
RFID Erkennungsreichweite	ca. 0-6cm
Funkfrequenz	868,6625 MHz zur Zentrale, 13.56 MHz zu den Tags (RFID)
Funkleistung	max. 10mW
RFID Protokoll	ISO 15693
Funkleistung	max. 10mW
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Spannungsversorgung	3 x Alkaline AAA
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 4 Jahre bei 2 Aktivierungen pro Tag
Montageort	Wand Nur Innenbereich
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Funktionen	Scharf, Unscharf schalten
Betriebstemperatur des Tag Reader Pads	-10°C bis 50°C
Verschlüsselung	Rolling Code
Maximal anzulernende Tags	30 Stk.
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2, XT2 Plus (jeweils mit Rolling Code Firmware), XT4

LIEFERUMFANG:

Tagreader inkl. 2 Tags	Batterie
Schrauben und Dübel	Handbuch

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

