



LUPUS - DRAHTLOSER SENSOREINGANG (9FACH)

Art. 12125

EAN: 4260195434332

- › Ermöglicht den Anschluss von 9 externen Meldern
- › Potentialfreie Kontakte
- › Sabotageschutz
- › Externes Netzteil
- › Integrierter Notstromakku

LUPUS - Drahtloser Sensoreingang (9fach)

Der LUPUS - drahtloser Sensoreingang (9fach) besitzt neun potentialfreie Kontakte für insgesamt 9 Meldegruppen oder einzelne Melder. Wird eine dieser Meldelinien ausgelöst (der Eingang kann sowohl normal geschlossen [NC] und normal offen [NO] erkennen), z.B. von einem bereits vorhandenen kabelgebundenem Türkontakt, einem Bewegungsmelder, einem BUS-System oder ähnlichem, wird Alarm ausgelöst. Es können auch mehrere Melder an eine Meldelinie angeschlossen werden. Im WebUI Ihrer Zentrale können Sie dann der Meldelinie einen Typ (z.B. Türkontakt oder Rauchmelder) zuweisen.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer SmartHome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.



Insgesamt bieten wir Ihnen zur Zeit über 30 Alarmanlagenkomponenten unterschiedlichste Einsatzzwecke an. Falls Sie weitere Fragen haben sollten, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--|---|
| Maße | 105 x 30 x 163 mm (LxBxH) |
| Detektionsverfahren | potentialfreier Kontakt |
| Widerstand | 30 Ohm |
| Sabotageüberwachung | Ja, Demontagekontakt |
| Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale | Ja |
| Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale | Ja |
| Funkfrequenz | 868,6625 MHz |
| Funkleistung | max. 10mW(10dBm) |
| Sendereichweite | Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten) |
| Modulation | FM |
| Befestigungsmöglichkeiten | Verschraubt, geklebt |
| Spannungsversorgung | 12V 1A Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Notstromakku für ca. 72 |
| Montageort | beliebig Nur Innenbereich |
| Richtlinienkonform | CE, FCC, RoHs, EN 14604 |
| Kompatibel mit XT Zentrale | XT1 Plus, XT2, XT2 Plus, XT3 |
| LIEFERUMFANG | |
| Drahtloser Sensoreingang (9fach) | |
| Schrauben und Dübel | Bedienungsanleitung |

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

