



LUPUS - HEIZKÖRPERTHERMOSTAT V2

Art. 12130 EAN: 4260195434424

- Das Heizkörperthermostat regelt die Zimmertemperatur
- Automatische Temperaturregelung nach Zeitplänen
- Regelt während des Lüftens automatisch herunter
- Profile per Knopfdruck wechseln, auch wenn Sie bereits verreist sind
- Kinderleichte Montage

LUPUS - Heizkörperthermostat V2

Steigern Sie den Wohnkomfort bei sinkenden Kosten: mit dem LUPUS Heizkörperthermostat V2.



Das LUPUS Heizkörperthermostat ermöglicht die intelligente Steuerung Ihrer Heizung über die LUPUS Alarm Zentrale. Mit Hilfe von einfach zu erstellenden Zeitplänen regulieren Sie die Raumtemperatur und passen so die Heizphasen Ihren individuellen Bedürfnissen an.

Dabei ist das Heizkörperthermostat im Handumdrehen installiert: einfach den alten Heizungsregler abschrauben, das neue LUPUS Heizkörperthermostat V2 anschrauben und die mitgelieferten Batterien einsetzen. Wie gewohnt wird das Heizkörperthermostat mit einem Tastendruck an die Zentrale angelernt und Sie können mit der Programmierung beginnen.

Individuelle Zeitpläne ermöglichen es Ihnen nur dann zu heizen wenn wirklich Bedarf besteht. Das Heizkörperthermostat erkennt sobald ein Fenster geöffnet ist oder geschlossen wird. Und sollten Sie in den Urlaub gefahren sein ohne zuvor Ihre Heizungen runtergeregelt zu haben? Kein Problem - alle Einstellungen können auch von der Ferne verändert werden. Hierzu können Sie unsere iOS / Android APP oder die Webseite der Zentrale verwenden.

Schnell integriert - einfach automatisiert!

Wärme und Gemütlichkeit, wenn Sie zu Hause sind. Energiesparend heruntergeregelt, wenn keiner da ist.

Regeln Sie die Raumtemperatur nach Ihren Bedürfnissen. Hierzu können Sie für jeden Tag einen Zeitplan erstellen und diesen unter einem Profil ablegen. So können Sie auch wenn Sie bereits vereist sind, jederzeit das entsprechende Profil aktivieren und kommen so auch dann in ein angenehm temperiertes Haus wenn Sie einmal früher aus dem Urlaub zurückkommen sollten.



TECHNISCHE DATEN

Maße	107.9 x 57.45 x 66mm (LxBxT)
Gewicht	0,109 kg
Detektionsverfahren	Temperaturmessung
Sabotageüberwachung	Nein
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4GHz
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Protokoll	ZigBee S
Befestigungsmöglichkeiten (Durchmesser-Innengewinde)	M30 x 1/2 Zoll, Standardthermostatventil (für andere Heizungsventile werden Adapter benötigt!)
Spannungsversorgung	2 x AA 1,5 V Alkaline
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 1.8 Jahre
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Betriebstemperaturen	-10°C bis +50°C
Max. Anzahl Heizkörperthermostate pro Zentrale	20
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT4
Lieferumfang:	
Heizkörperthermostat V2	2 x AA 1,5V Alkaline Batterien
Sensorbeschreibung	

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

