



LUPUS - MINI PLUG

Art. 12138 EAN: 4260195435896

- » Individuelle Schaltung elektrischer Geräte von zuhause oder unterwegs
- » Mehr Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeinsparung
- » Sehr kleines Gehäuse
- » Schaltet max. 4200W 20A
- » ZigBee 3.0: kompatibel mit allen XT Smarthome Zentralen und Zigbee Hubs wie Alexa oder Google



Der smarte Schaltgehilfe für Zuhause: Der LUPUS - Mini Plug

Morgens vor dem Aufstehen die Kaffeemaschine einschalten. Abends zur Sicherheit ein beleuchtetes Zuhause, auch wenn Sie gar nicht daheim sind: Mit dem LUPUS - Mini Plug lassen sich elektrische Geräte, wie Lampen, Kaffeemaschine oder Radio ganz einfach in Ihre Haussteuerung integrieren. Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig: So können Sie zum Beispiel die Steckdose so konfigurieren, dass die daran angeschlossenen Verbraucher (z.B. Stand-by Geräte) bei Scharfschaltung der Alarmanlage stromlos geschaltet werden und bei Deaktivierung der Alarmanlage wieder mit Strom versorgt werden. Durch diese Smart-Home-Funktionen spart Ihre Immobilie während ihrer Abwesenheit intelligent Strom. Außerdem ist es möglich, die Steckdose von der Ferne beispielsweise mit Ihrem Smartphone zu aktivieren / deaktivieren.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUS Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrerelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.

TECHNISCHE DATEN

Maße	51 x 51 x 82 mm (BxTxH)
Gewicht	ca. 0,09 kg
Detektionsverfahren	-
Sensortyp	-
Sabotageüberwachung	Nein
Sabotageanzeige des Sensors in der Zentrale	Nein
Statusanzeige	Ja, LED an der Vorderseite
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	2.4Ghz ZigBee 3.0
Funkleistung	max. 100mW(20dBm)
Sendereichweite	Ca. 30 bis 100 Meter (je nach den örtlichen Begebenheiten)
Modulation	FM (SRD Category 2)
Mögliche Belastung	max. 4200W 20A
Lastart	ohmsche Last
Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb	0,4W ausgeschaltet, 0,9W eingeschaltet
Relais	Schließer, 1-polig, µ-Kontakt
Schaltspiele	40000 (20A, ohmsche Last)
Tastgrad (Duty-Cycle)	< 1 % pro h
Betriebsart	S1
Schaltertyp	unabhängig montierter Schalter
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Wirkungsweise	Typ 1
Kompatible Gateways	Alle ZigBee 3.0 Gateways wie Alexa, Google Home. uvm.
Verschmutzungsgrad	2
Spannungsversorgung	230V / 50 Hz
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Arbeitstemperatur und max. Luftfeuchtigkeit	-10°C bis 45°C, max. 85% (nicht kondensierend)
Kompatibel mit XT Zentrale	XT1 Plus, XT2 Plus, XT3, XT4

Lieferumfang

Funksteckdose	Quickguide
---------------	------------

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

