



LUPUS - PIR NETZWERKKAMERA PRO

Art. 12207

EAN: 4260195435940

- Bewegungserkennung via passivem Infrarotsensor (PIR)
- Speichert bei Alarm / Bewegung 3 Bilder in der Zentrale
- Bilder können per E-Mail versendet werden
- Batterie Lebensdauer ca. 2 Jahre
- Alarmierung im Alarmfall über die Zentrale via SMS, (Telefonanruf), E-Mail und Contact-ID

LUPUS - PIR Netzwerkkamera Pro

Die neue Generation der Indoor-PIR-Bewegungssensor-Kamera für den Innenbereich liefert gestochen scharfe HD-Aufnahmen, blitzschnelle Bildverifikation und modernste SF1-Technologie für höchste Sicherheitsansprüche.

Intelligente Innenraumüberwachung ohne Kompromisse

Die LUPUS PIR Netzwerkkamera Pro bietet perfekten Schutz für Ihre Innenräume wie Wohnungen, Büros oder Geschäftsräume. Ausgestattet mit hochentwickelter PIR-Sensorik unterscheidet sie präzise zwischen menschlichen Bewegungen und Haustieren (bis zu 25 kg), während integrierte Infrarot-Nachtsicht für klare Sicht bis zu 10 Metern bei Dunkelheit sorgen.

Die empfohlene Montagehöhe von 2,3 bis 2,5 Metern maximiert die Reichweite des 12-Meter-Erfassungsbereichs. Umfassender Anti-Masking-Schutz, OTA-Firmware-Updates und eine flexible kabellose Installation machen diese Kamera zu einem unverzichtbaren Baustein Ihres Smart-Home-Sicherheitssystems im Innenbereich.

SF1-Technologie & HD-Speed

Dank hochmoderner SF1-Prozessortechnologie werden detailreiche HD-Bildsequenzen (bis zu 1280 x 720 Pixel) in Rekordzeit direkt an Ihr Endgerät übertragen.

HDR & Intelligente Erkennung

High Dynamic Range (HDR) garantiert perfekte Kontraste bei schwierigen Lichtverhältnissen im Innenbereich. Haustierimmunität bis 25 kg minimiert Fehlalarme.

TECHNISCHE DATEN

Maße	135 x 70 x 46 mm (HxBxT)
Gewicht	0,14 kg (ohne Batterien)
Detektionsverfahren	Wärmefeldmessung bis max. 12m bei ca. 90° Erfassungswinkel
Sensortyp	PIR
Sicherheit und Sabotageschutz	Gehäuseschalter (Tamper Protection)
Statusüberwachung und Anzeige durch die Zentrale	Ja
Funkfrequenz	868 MHz, SF1 Protokoll
Einsatzbereich	Innenbereich (Indoor)
Montageart	Wände, in Ecken
Befestigungsmöglichkeiten	Verschraubt
Empfohlene Montagehöhe	2.30 - 2.50 Meter über dem Boden
Spannungsversorgung	3 x CR123
Batterie Lebensdauer im Schnitt	ca. 2 Jahre (bei etwa 10 Auslösungen am Tag)
Richtlinienkonform	CE, FCC, RoHs
Auflösung der Kamerabilder	1280 x 720 Pixel, 640 x 480 Pixel oder 320x240 Pixel
Nachtsicht	Ja, mit IR-LED bis zu 10 Meter Reichweite
Haustierimmunität	Bis zu 25kg
Kompatibel mit XT Zentrale	XT4

LIEFERUMFANG

1 x PIR-Netzwerkamera Pro (Indoor)	Wand- / Eckhalterung und Montagematerial
Installationsanleitung	3 x CR123

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

