



## LUPUSNET HD - LE950B

### Art. 10950

- › 2 Megapixel Sensor (1600x1200 Pixel)
- › H.264/MPEG4/MJPEG Komprimierung
- › Drahtlose WLAN- und Ethernet-Anbindung
- › 2-Wege Audioübertragungen
- › 3GPP Live-Streaming auf Mobiltelefone
- › Bewegungserkennung + Alarmierung
- › FTP-Upload auch für Bilddarstellung auf Webseiten
- › Kostenlose Software
- › ONVIF Support

## HAUPTMERKMALE

Kompakte, dezente Videoüberwachung mit Megapixelauflösung: Wie alle Kameras der LUPUSNET HD-Serie verfügt die LUPUSNET HD - LE950B über eine hervorragende Ausstattung zu einem vergleichsweise günstigen Preis und ist außerordentlich einfach zu installieren. Besonders überzeugend ist dabei nicht nur ihre äußerst schmale Figur, sondern auch der 2 Megapixel Bildaufnehmer für gestochen scharfe Bilder. Die 2-Wege Audioübertragung schafft einen zusätzlichen Überwachungs- und Kommunikationsweg von und zur Kamera. Zudem sorgen die leistungsstarke H.264-Komprimierung, Anbindungsmöglichkeiten über WLAN oder Ethernet, 3GPP Live-Streaming u.v.a.m. für hervorragende Übertragungsleistungen in jedem Netzwerk.

## HARDWARE

CPU	ARM 9, 32 bit RISC
RAM	256MB
Flash	16MB
Bild Sensor	1/4" (6,4mm) CMOS
Sensitivität	0.5 lux @F2.0
Unterstützt DC Iris	Nein
I/O	Nein
Linsentyp	4.0 mm, F2.0
Mikrofon	eingebaut
LED	Keine
IR-Distanz	Keine
RS-485	Nein
Audio Eingang	Internes Mikrofon
Audio Ausgang	1 (3.5 mm Phone Jack)
Strom über Ethernet (PoE)	Nein
Strom verbrauch	DC 12V 200mA Wlan: DC 12 250mA
Betriebstemperatur	0°C ~ 60°C
Maße	140mm(Ø) x 130mm (H)
Gewicht	180g

## NETZWERK

Netzwerkprotokoll	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP, 3GPP
Ethernet	10/ 100 Base-T
Wireless	802.11b/g
Sicherheit	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK

## SYSTEM

Video-Auflösung	1600x1200@15FPS, 1280x1024 @15FPS, 1280x720 @ 25FPS, 640x480 @25FPS, 320x240, 160x120
Video-Anpassung	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Exposure, AGC, Nachtmodus
Dual Streaming	Ja
Screenshots	Ja
Vollbild	Ja
Kompressionsformat	H.264/ MJPEG / MPEG4 (nur 3GPP)
Video Bitrates angleichen	CBR, VBR
Bewegungserkennung	Ja, in 3 verschiedenen Bereichen
auslösbare Aktion	Mail, FTP
Vor- Nachalarm	Ja, konfigurierbar
Sicherheit	Passwort
Firmware Upgrade	HTTP Modus, kann über Fernbedingung upgeradet werden
Mehrbenutzerzugriff	Ja, bis zu 10 User
Audio	Ja, 2-Wege
SD-Kartenaufnahme	Bewegungserkennung, überprüfen der IP, Netzwerkabsturz (nur mit LAN-Kabel), Ablaufplan, Relaisausgang
SD-Video Format	AVI, JPEG
Aufnahmen ansehen	Ja

## SYSTEMANFORDERUNGEN

Betriebssystem	Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 oder neuer
Hardware empfohlen	Intel Dual Core 1.66G, RAM: 1024MB, Grafikkarte: 128MB
Hardware minimum	Intel-C 2,8G, RAM:512MB, Grafikkarte: 64MB

## LIEFERUMFANG

LupusnetHD Netzwerkkameramodell	LE950B
Halterung	Inklusive
Netzteil	12V 1A
Software	LupusnetHD Lite
Handbuch	Quick User Manual für Kamera, Benutzerhandbuch für Software und Kamera auf CD

Ihr Partner für LUPUS-Produkte:

